

APC Smart-UPS SRT 6000VA - USV - Wechselstrom 230 V

6000 Watt - 6000 VA - Ethernet 10/100 - USB - Ausgangsanschlüsse: 13 - Schwarz - für P/N: SRT1500RMXLI-NC - SRT1500XLI



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SRT6KXLI
EAN/UPC	0731304301660

Beschreibung

Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SRT 6000VA - USV - 6000 Watt - 6000 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	60 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V \pm 3%
Leistungskapazität	6000 Watt / 6000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Hardwire 3-Wire (1PH + N + G)
Ausgabeanschlussstellen	6 x Strom IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19 1 x Hardwire 3-Wire (HN + G) 2 x IEC-Anschluss
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	1.5 Min. bei voller Last
Netzwerk	Ethernet 10/100, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.4 cm x 71.9 cm x 43.2 cm
Entwickelt für	P/N: SRT1500RMXLI-NC, SRT1500XLI

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Online
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	45 - 65 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Hardwire 3-Wire (1PH + N + G)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x Strom IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19 1 x Hardwire 3-Wire (HN + G) 2 x IEC-Anschluss

Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 3% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	6000 Watt / 6000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	480 Joules
Effizienz	98%
Batterie	
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	1.5 min bei Volllast 8.1 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet 10/100, USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x EPO (emergency power off) 1 x seriell - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige
Kennzeichnung	C-Tick, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, RoHS, EN 50091-1, REACH, EN 62040-2, IP20, EAC
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	55 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	17.4 cm
Tiefe	71.9 cm
Höhe	43.2 cm
Gewicht	60 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	61 cm
Transporttiefe	96 cm
Transporthöhe	37 cm
Transportgewicht	67 kg
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: SRT1500RMXLI-NC, SRT1500XLI

