

APC Metered Rack PDU AP7850B - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 230 V - Eingabe - Eingang IEC 60320 C14 - Ausgangsanschlüsse: 16 (IEC 60320 C13) - 0U - 3.05 m - für P/N: SCL500RMI1UC - SCL500RMI1UNC - SMTL750RMI2UC - SRT2200XLI-KR - SRT5KRMXLW-TW

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	AP7850B
EAN/UPC	0731304331537



Beschreibung

Metered Rack PDUs dienen der Echtzeit-Fernüberwachung von Anschlusslasten. Benutzerdefinierte Alarmer warnen vor möglichen Überlastungen des Stromkreises, bevor es zum Ausfall der IT-Systeme kommt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Metered Rack PDU AP7850B - Stromverteilungseinheit
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Kabellänge	3.05 m
Rack-Größe	0U
Gewicht	3.06 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	16 x Strom IEC 60320 C13
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, SSH
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.59 cm x 4.45 cm x 124.46 cm
Entwickelt für	P/N: SCL500RMI1UC, SCL500RMI1UNC, SMT1000I-AR, SMT1000R2I-AR, SMT1500I-AR, SMT1500R2I-AR, SMT2200I-AR, SMT2200R2I-AR, SMT3000I-AR, SMT3000R2I-AR, SMTL750RMI2UC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLI, SRT1500XLI, SRT2200XLI-KR, SRT5KRMXLW-TW

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	0U
Kabellänge	3.05 m
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	± 10%
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	16 x Strom IEC 60320 C13

Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
	Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, SSH
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel - integriert - 3.05 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Horizontale Ausrichtung, LED-Anzeige, Strommesser
Kennzeichnung	EN55022, VDE, EN55024, EAC, AS/NZS CISPR 22
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.59 cm
Tiefe	4.45 cm
Höhe	124.46 cm
Gewicht	3.06 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	15.24 cm
Transporttiefe	12.7 cm
Transporthöhe	213.36 cm
Transportgewicht	3.97 kg
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: AP7950B, AR2200, AR2280, AR2487G, AR3100TAA, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X674, AR4038IX432, NBP0160A, NBWL0355A, NBWL0356A, SCL500RMI1UC, SCL500RMI1UNC, SMC1000-BR, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I, SMC2000I-2U, SMC3000I, SMC3000RMI2U, SMT1000I-6W, SMT1000I-AR, SMT1000IC, SMT1000R2I-AR, SMT1000RMI2UC, SMT1500I-AR, SMT1500IC, SMT1500R2I-6W, SMT1500R2I-AR, SMT1500RMI2UC, SMT1500RMI2UNC, SMT2200I-AR, SMT2200IC, SMT2200R2I-AR, SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2UC, SMT2200RMI2UNC, SMT3000I2U-BR, SMT3000I-AR, SMT3000IC, SMT3000R2I-6W, SMT3000R2I-AR, SMT3000RM2UC, SMT3000RMI2UC, SMT3000RMI2UNC, SMT750IC, SMT750RMI2UC, SMT750RMI2UNC, SMTL750RMI2UC, SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV-BR, SMX3000HVTUS, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750INC, SMX750US, SRC2000XLI-CC, SRC3KUXI, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10KRMXLT-IEC, SRT10KXLI, SRT10KXLT-IEC, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT1500RMXLI, SRT1500XLI, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLI-NC, SRT2200XLI, SRT2200XLI-KR, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLI, SRT3000XLW-IEC, SRT5KRMXLI-6W, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLI-6W, SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT6KXLI, SRT6KXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SRT8KXLI, SRT8KXLT-IEC, SUA1000ICH-45, SUA1500ICH-45, SUA1500I-IN, SUA2200ICH-45, SUA3000ICH-45, SUA3000I-IN, SUA750ICH-45, SURT1000RMXLI-NC, SURT1000XLI-NC, SURT5000XLIX438, SYAF16KRMICH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.