Tenda U12 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - 802.11ac

WLAN - 867 Mbps - WLAN

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Tenda
Hersteller Art. Nr.	U12
EAN/UPC	6932849427455

Beschreibung

Der Tenda U12 nutzt die Bandbreite eines Gigabit Routers und erreicht eine WLAN-Download-Geschwindigkeit von bis zu 580 MBit/s!
Der Tender U12 benutzt die 256-QAM-Technologie, dies ermöglicht das Limit von 400 MBit/s im 802.11n-Protokolls im 2,4-GHz-Netzwerk zu überschreiten. Auf dem 5-GHz-Netzwerk bietet er sogar Datenraten von bis zu 867 MBit/s. Wählen Sie die Breitband-Frequenz die in Ihrem Umfeld die niedrigste Auslastung aufweist, dadurch vermeiden Sie Signalüberlagerungen und stabilisieren Ihr WLAN-Signal, gleichzeitig sorgen Sie für eine höhere Übertragungsleistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tenda U12 - Netzwerkadapter - USB 3.0
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.38 cm x 3.02 cm x 1.34 cm
Data Link Protocol	802.11ac
Datenübertragungsrate	1300 Gbps
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.6 - 10.12

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate	1300 Gbps
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Verlängerungskabel (extern)

Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Kennzeichnung	FCC, RoHS, EAC
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.6 - 10.12
	Maße und Gewicht
Breite	9.38 cm
Tiefe	3.02 cm
Höhe	1.34 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.