APC Smart-UPS SMT1000IC - USV - Wechselstrom 220/230/240 V

700 Watt - 1000 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz - mit APC SmartConnect

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMT1000IC
EAN/UPC	0731304332978

Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SMT1000IC - USV - 700 Watt - 1000 VA - mit APC SmartConnect
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	18.86 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5%
Leistungskapazität	700 Watt / 1000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	8 x Strom IEC 60320 C13 ¦ 2 x IEC-Jumper
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	5.8 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 43.9 cm x 21.9 cm
Kombiniert mit	APC SmartConnect

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
Kombiniert mit	APC SmartConnect
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-286 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V

Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320 C13 ¦ 2 x IEC-Jumper
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	700 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	459 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	5.8 min bei Volllast ¦ 19.1 min bei halbe Beladung ¦ 183 min bei 50 Watt ¦ 100 min bei 100 Watt ¦ 45.2 min bei 200 Watts ¦ 24.7 min bei 300 Watt ¦ 15 min bei 400 Watts ¦ 9.8 min bei 500 Watts ¦ 7.1 min bei 600 Watts ¦ 5.8 min bei 700 Watts
Ladezeit	3 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x USB ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, prädiktive Ausfallbenachrichtigung, im Betrieb austauschbare Akkus, Energiemesser
Kennzeichnung	CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	41 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	17.1 cm
Tiefe	43.9 cm
Höhe	21.9 cm

Gewicht	18.86 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	32.8 cm
Transporttiefe	59.5 cm
Transporthöhe	37.6 cm
Transportgewicht	22.77 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.