

APC Smart-UPS SMT1500IC - USV - Wechselstrom 220/230/240 V

1000 Watt - 1500 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz - mit APC SmartConnect

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMT1500IC
EAN/UPC	0731304332992



Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SMT1500IC - USV - 1000 Watt - 1500 VA - mit APC SmartConnect
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	24.09 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5%
Leistungskapazität	1000 Watt / 1500 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	8 x Strom IEC 60320 C13 2 x IEC-Jumper
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	6.5 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 43.9 cm x 21.9 cm
Kombiniert mit	APC SmartConnect

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
Kombiniert mit	APC SmartConnect
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-286 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V

Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320 C13 2 x IEC-Jumper
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	1000 Watt / 1500 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	459 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	6.5 min bei Volllast 23.1 min bei halbe Beladung 301 min bei 50 Watt 172 min bei 100 Watt 84 min bei 200 Watts 50.6 min bei 300 Watt 33.3 min bei 400 Watts 23.1 min bei 500 Watts 16.6 min bei 600 Watts 12.4 min bei 700 Watts 9.6 min bei 800 Watts 7.7 min bei 900 Watts 6.5 min bei 1000 Watts
Ladezeit	3 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leakagefrei
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) 1 x USB 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, prädiktive Ausfallbenachrichtigung, im Betrieb austauschbare Akkus, Energiemesser
Kennzeichnung	CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	45 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	17.1 cm
Tiefe	43.9 cm

Höhe	21.9 cm
Gewicht	24.09 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	32.8 cm
Transporttiefe	59.5 cm
Transporthöhe	37.6 cm
Transportgewicht	27.23 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.