

# APC Smart-UPS SMT2200IC - USV - Wechselstrom 220/230/240 V

1980 Watt - 2200 VA - Bleisäure - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - Schwarz - mit APC SmartConnect



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Stromversorgung |
| Hersteller          | APC             |
| Hersteller Art. Nr. | SMT2200IC       |
| EAN/UPC             | 0731304337317   |

## Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

## Hauptmerkmale

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | APC Smart-UPS SMT2200IC - USV - 1980 Watt - 2200 VA - Bleisäure - mit APC SmartConnect |
| Gerätetyp                           | USV - extern   |
| Gewicht                             | 48.8 kg  |
| Eingangsspannung                    | Wechselstrom 220/230/240 V   |
| Ausgangsspannung                    | Wechselstrom 220/230/240 V $\pm$ 5%  |
| Leistungskapazität                  | 1980 Watt / 2200 VA  |
| Eingangsanschlüsse                  | 1 x Strom IEC 60320 C20  |
| Ausgabeanschlussstellen             | 8 x Strom IEC 60320 C13 ; 2 x IEC-Jumper ; 1 x Strom IEC 60320 C19                     |
| Batterie                            | Bleisäure Bleisäure  |
| Anz. Batterien                      | 1  |
| Betriebszeit (bis zu)               | 8.7 Min. bei voller Last   |
| Netzwerk                            | RS-232, USB  |
| Farbe                               | Schwarz  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 19.7 cm x 54.4 cm x 43.5 cm  |
| Kombiniert mit                      | APC SmartConnect   |

## Ausführliche Details

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | <b>Allgemein</b>             |
| Gerätetyp                              | USV - extern                 |
| Farbe                                  | Schwarz                      |
| Kombiniert mit                         | APC SmartConnect             |
|  | <b>Stromversorgungsgerät</b> |
| UPS-Technologie                        | Line-Interactive             |
| Eingangsspannung                       | Wechselstrom 220/230/240 V   |
| Eingangsspannungsbereich               | Wechselstrom 160-286 V       |
| Eingangsspannungsbereich (einstellbar) | Wechselstrom 151-302 V       |

|   |  |
|---|--|
| Vorhandene Spannung                     | 50/60 Hz ± 3Hz   |
| Nötige Frequenz                         | 50/60 Hz ± 3Hz   |
| Eingangsanschlüsse                      | 1 x Strom IEC 60320 C20  |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 8 x Strom IEC 60320 C13   2 x IEC-Jumper   1 x Strom IEC 60320 C19   |
| Ausgangsspannung                        | Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz   |
| Leistungskapazität                      | 1980 Watt / 2200 VA  |
| Ausgabe Wellenform                      | Sinuswelle   |
| Überspannungsschutz                     | Ja   |
| Energie-Nennleistung                    | 365 Joules   |
| Schutzschaltung                         | Trennschalter  |
| <b>Batterie</b>                         |  |
| Menge                                   | 1  |
| Technologie                             | Bleisäure Bleisäure  |
| Laufzeit (bis zu)                       | 8.7 min bei Volllast   25 min bei halbe Beladung   |
| Ladezeit                                | 3 Stunden  |
| Übertragungszeit                        | 6 ms   |
| Besonderheiten                          | Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei  |
| <b>Netzwerk</b>                         |  |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle         | RS-232, USB  |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>        |  |
| Schnittstellen                          | 1 x Verwaltung (RS-232)   1 x USB   1 x EPO (emergency power off)  |
| Erweiterungssteckplätze                 | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot   |
| <b>Verschiedenes</b>                    |  |
| Enthaltene Kabel                        | Kabel seriell - extern   USB-Kabel - extern  |
| Besonderheiten                          | Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, prädiktive Ausfallbenachrichtigung, im Betrieb austauschbare Akkus, Energiemesser |
| Kennzeichnung                           | CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, RoHS, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1  |
| <b>Software / Systemanforderungen</b>   |  |
| Software inbegriffen                    | APC PowerChute Business Edition  |
| <b>Herstellergarantie</b>               |  |
| Service und Support                     | Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre   Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>             |  |
| Min Betriebstemperatur                  | 0 °C   |
| Max. Betriebstemperatur                 | 40 °C  |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb   | 0 - 95%  |
| Geräuschentwicklung                     | 45 dBA   |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>          |  |
| Breite                                  | 19.7 cm  |
| Tiefe                                   | 54.4 cm  |
| Höhe                                    | 43.5 cm  |
| Gewicht                                 | 48.8 kg  |

#### Abmessungen & Gewicht (Transport)

|                  |         |
|------------------|---------|
| Transportbreite  | 38.1 cm |
| Transporttiefe   | 76.2 cm |
| Transporthöhe    | 69.9 cm |
| Transportgewicht | 61.9 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.