

APC SurgeArrest + Battery Backup 325VA - USV

Wechselstrom 230 V - 325 VA - Ausgangsanschlüsse: 4 - Deutschland - holzkohlefarben

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Stromversorgung |
| Hersteller | APC |
| Hersteller Art. Nr. | BE325-GR |
| EAN/UPC | 0731304211143 |



Beschreibung

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | APC SurgeArrest + Battery Backup 325VA - USV - 325 VA |
| Gerätetyp | USV - extern |
| Gewicht | 4 kg |
| Lokalisierung | Deutschland |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Leistungskapazität | 325 VA |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom CEE 7/7 |
| Ausgabeanschlusstellen | 2 x Strom CEE 7/7 (Überspannung) 2 x Strom CEE 7/7 (USV und Überspannung) |
| Batterie | Bleisäure |
| Batterie-Formfaktor | Intern |
| Betriebszeit (bis zu) | 10.9 Min. bei halber Last |
| Farbe | Holzkohlefarben |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36 cm x 10 cm x 12 cm |

Ausführliche Details

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| | Allgemein |
| Gerätetyp | USV - extern |
| Batteriegehäusotyp | Intern |
| Farbe | Holzkohlefarben |
| Lokalisierung | Deutschland |
| | Stromversorgungsgerät |
| UPS-Technologie | Offline |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 180-260 V |
| Nötige Frequenz | 50 Hz |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom CEE 7/7 |

| | |
|---|---|
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 2 x Strom CEE 7/7 (Überspannung) 2 x Strom CEE 7/7 (USV und Überspannung) |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Leistungskapazität | 325 VA |
| Überspannungsschutz für Datenleitungen | Telefonleitung - RJ-11 |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Energie-Nennleistung | 300 Joules |
| Schutzschaltung | Trennschalter |
| | Batterie |
| Technologie | Bleisäure |
| Laufzeit (bis zu) | 10.9 min bei halbe Beladung |
| | Verschiedenes |
| Besonderheiten | Hörbarer Alarm |
| Kennzeichnung | GS, NEMKO, EN 50091-2 |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 36 cm |
| Tiefe | 10 cm |
| Höhe | 12 cm |
| Gewicht | 4 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.